

YDEEVNEDEKLARATION  
iht. bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011

**Produktnavn: Pattex Akryl**

**Nr. 00769**

1. Varetypens unikke identifikationskode:

EN 15651-1: F-EXT-INT

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Chargenummer: se produktemballage

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Fugemasser til facadeelementer til inden- og udendørsområdet

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

Ikke relevant

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 3 + System 3 til brandadfærd

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Det notificerede organ SKZ-TeConA GmbH, kodenummer 1213, har bestemt produkttypen vha. en typeafprøvning iht. system 3 og har udstedt følgende: prøverapport

Det notificerede organ SKZ-TeConA GmbH, kodenummer 1213, har bestemt brandklassen vha. system 3 og har udstedt følgende: prøverapport

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Ikke relevant

9. Deklareret ydeevne

Konditionering: Metode B

Bæremateriale: aluminium uden primer

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
<b>Brandreaktion</b>	Klasse E	EN 15651-1:2012
<b>Frisætning af sundheds- og/eller miljøfarlige kemikalier</b>	NPD	EN 15651-1:2012
<b>Vand- og lufttæthed</b>		
Modstandsevne over for flydning	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumentab	≤ 30 %	EN 15651-1:2012
Trækstyrke (dvs. udvidelse) efter neddykning i vand ved 23° C	≥ 100 %	EN 15651-1:2012
<b>Holdbarhed</b>	bestået	EN 15651-1:2012

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(navn og stilling)



(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(navn og stilling)



(underskrift)

Düsseldorf, 22.05.2014

(sted og dato)

Bilag

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00769	
EN 15651-1: 2012 Fugemasser til facadeelementer til inden- og udendørsområdet - Type: F-EXT-INT - Konditionering: Metode B - Bæremateriale: aluminium uden primer	
<b>Brandreaktion</b>	Klasse E
<b>Frisætning af sundheds- og/eller miljøfarlige kemikalier</b>	NPD
<b>Vand- og lufttæthed</b>	
Modstandsevne over for flydning	≤ 3 mm
Volumentab	≤ 30 %
Trækstyrke (dvs. udvidelse) efter neddykning i vand ved 23° C	≥ 100 %
<b>Holdbarhed</b>	bestået